

_____ Подготовка файла для загрузки _____

Процедура ЗаполнитьФайлДанных(ИмяФайла)

```
ФайлОтправки = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла, КодировкаТекста.ANSI);  
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("[HeadFormat]");
```

```
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("order_number|order |in_date|in_car|in_comm1");  
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("[BodyFormat]");  
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("r_kod|r_amount|r_price");  
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("[Head]");
```

```
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(ДокументОбъект.НомерЗаказа+"|" +Заказ+"|" +формат(ДокументОбъект.ЖелаемаяДатаДоставки,"ДФ=""дд.ММ.гг""")+ " | |");  
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку("[Body]");
```

Для каждого стр из ДокументОбъект.Товары цикларт =
товарнаяМатрица.Ссылка.Товары.Найти(стр.Номенклатура, "Товар").КодУКлиента;

```
ФайлОтправки.ЗаписатьСтроку(арт+"|" +Формат(стр.КоличествоОтгрузки,"ЧГ=0")+ " |"+Формат(стр.ОтпускнаяЦена, "ЧГ=0; ЧРД='.'"));  
КонецЦикла;  
ФайлОтправки.Заккрыть();
```

_____ Отправка файла для загрузки _____

```
ИмяФайлаОтвета = КаталогВременныхФайлов() + "response.txt";
```

```
ИмяФайлаОтправки = КаталогВременныхФайлов() + "request.txt";
```

```
ЗаполнитьФайлДанных(ИмяФайлаОтправки); // Выгрузка данных в файл
```

```
Порт = "80";  
Сервер = "IP Сервера";  
АдресСкрипта = "/rpc/x-art/gxds/gateways/cmф/zakazWnKD";  
Прокси = Новый ИнтернетПрокси;  
Прокси.НеИспользоватьПроксиДляЛокальныхАдресов = Истина;  
ЗаголовокНТТР=Неопределено;
```

```
НТТР = Новый НТТРСоединение(Сервер, Порт, , Прокси);
```

```
Попытка  
НТТР.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлОтправки, АдресСкрипта, ИмяФайлаОтвета,  
?(ЗаголовокНТТР=Неопределено,"",ЗаголовокНТТР));  
Исключение  
//Обработка ошибки соединения.
```

```
#Если Клиент Тогда
```

```
Сообщить("Неудачная попытка соединения: " + ОписаниеОшибки());
```

```
#Иначе
```

```
ЗаписьЖурналаРегистрации("НТТРСоединение",УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , , Сервер +  
": Неудачная попыткасоединения: " + ОписаниеОшибки());
```

```
    #КонецЕсли
```

```
КонецПопытки;
```